

	VIWOOD	CRYSTALRES	AQUARES
GLAVNE ZNAČILNOSTI	transparentna epoksi smola za ulivanje, ZA IZDELAVO PIGMENTIRANIH ULITKOV	transparentna, UV stabilna smola za ulivanje DOLG ODPRTI ČAS, VELIKI ULITKI	kristalno čista, UV stabilna smola za ulivanje KRATEK ODPRTI ČAS, HITROSTRJUJOČA, TUDI KOT PREMAZ
TIPIČNE APLIKACIJE	pigmentirani ulitki , zapolnjene grče v lesu	veliki, debelejši ulitki , mize, vrata...	premazi, obeski, primerna za stik s hrano , 3-D tlaki
VISKOZNOST (MPAS)	500	500	770
MEŠALNO RAZMERJE (UTEŽNO)	100 : 50	100 : 33 ± 1	100 : 50
ČAS UPORABNOSTI (POT LIFE) PRI 20°C:	100 g / 30 MINUT 200 g / 10 MINUT	5 - 6 ur	100 g / 10 minut 200 g / 5 - 7 minut
ČAS STRJEVANJA PRI 23 °C:	24 ur	48 - 72 ur	6 - 8 ur, končna trdnost po 24 urah
MAKSIMALNA DEBELINA (V MM)	20	30 - 40	10 - 15

